

RALLYMIG 161 i

# MIGATRONIC IN A BOX

- SOLDADORA MULTIFUNCIONAL INTELIGENTE Y PORTÁTIL CON TODO LO MEJOR QUE OFRECE MIGATRONIC

MIG



MMA



TIG



## RALLYMIG 161i

### TODO EN UNO, FUNCIONA DIRECTAMENTE DESDE CUALQUIER TOMA DE CORRIENTE

RallyMIG 161i es una soldadora multifuncional compacta y portátil, lo cual significa que tiene todos los procesos al alcance de la mano: MIG, MMA y TIG simple. En cualquier momento y lugar. La soldadora es monofásica (230 V) y está equipada con PFC (Corrección del Factor de Potencia) para permitirle soldar con un cable de alimentación largo o un generador como fuente de energía.



**MIGATRONIC**  
WELDING VALUE



# RALLYMIG 161i

## PARA EL TALLER, EL VEHÍCULO DE ASISTENCIA, LA SALA DE PASATIEMPOS Y TODOS LOS DEMÁS LUGARES

### MIG CON INTELIGENCIA INCORPORADA.

Seleccione MIG directamente en el panel de control digital. Introduzca la combinación de alambre y gas... RallyMIG establece por sí sola todos los demás parámetros. Y listo, así es como funcionan los programas de soldadura sinérgicos de Migatronic.

### SOLDADURA MMA Y TIG SIMPLE

Con un portaelectrodos (accesorio opcional), RallyMIG 161i utiliza electrodos estándar de hasta 3,2 mm. El arranque en caliente y la fuerza de arco son funciones integradas. Con una antorcha TIG (accesorio opcional), la soldadora también maneja la mayoría de los trabajos de soldadura TIG estándar, con el encendido por contacto simple.

RallyMIG 161i se suministra con antorcha MIG incluida con cuello flexible de 360°. La unidad de control para el mango se incluye como un accesorio.



### PREPARADA PARA EL FUTURO

RallyMIG 161i tiene espacio para rollos de alambre de soldadura y soldadura fuerte de 5 kg, además de polaridad invertida para soldaduras con alambre innershield (sin gas). En el compartimiento del alambre, encontrará el lector de tarjetas SD que le proporciona acceso a las futuras actualizaciones del programa de Migatronic mediante una tarjeta SD.



RallyMIG 161i solo pesa 13 kg.



Adapte la soldadora multifuncional a sus necesidades con nuestra amplia gama de accesorios



- Carro con soporte para botellas incluido (78857050).
- Unidad de control para el mango (MIG/MAG) (80300273).
- Portaelectrodos con cable de 3 m (80512503).
- Portaelectrodos con cable de 5 m (80512505).
- Antorcha TIG para encendido por contacto, manguera de 4 m (80392615).
- Alambre innershield (soldadura sin gas) (81841104).

Para las soldaduras fuertes MIG y en aluminio, se recomienda lo siguiente:

- Kit para soldaduras fuertes MIG y en aluminio de 1,0 mm con revestimiento de alambre y entrada de alambre (81100137).



Consulte también la gama de equipos de protección individual de Migatronic en [migatronic.com](http://migatronic.com)

La compañía se reserva el derecho a introducir cambios

ALIMENTACIÓN	RallyMIG 161i
Gama de potencia, A	20-160
Voltaje de alimentación, V *	1x230
Fusible, A	16
Ciclo de servicio: MIG 20°C, A	135/100% • 145/60% • 160/40%
Clase de protección	IP 23S
Voltaje de circuito abierto, V	90
Dim. (Al x An x L), mm	370x230x450
Peso, kg	13
Normativa	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

\*) La máquina permite bajadas de hasta -30% reduciendo el amperaje max.